

CHARTRE TECHNIQUE des fichiers PRINT

Afin de vous garantir une impression de qualité, il est impératif de nous fournir un fichier PDF de qualité respectant l'ensemble des prescriptions techniques de cette charte.

Vos fichiers doivent être accompagnés d'épreuves contractuelles conformes aux fichiers fournis.

Aucun stockage, archivage de fichiers ou documents ne sera effectué au-delà de 30 jours.

La validation de la commande et la fourniture du fichier HD déclenchent le processus de fabrication du produit, sauf demande expresse du client pour valider un BAT sous forme de fichier ou traceur.

Si les prescriptions techniques ne sont pas respectées, la responsabilité d'Evolu-print ne pourra être engagée, et pourra éventuellement entraîner à la charge du client : une qualité non conforme, des délais supplémentaires voire des surcoûts.

Prescriptions techniques « de base » à respecter :

- Privilégiez le fichier PDF HD, la prise en charge d'autres formats n'est pas garantie.
- Les images doivent être dans une résolution d'au moins 300dpi et en CMJN pour la QUADRI.
- Les polices utilisées doivent être incorporées dans le fichier afin d'être imprimées.
- Ne pas utiliser les fonctions « gras » et « italique » des logiciels, mais les polices « bold » ou « italique ».
- Les fonds perdus doivent être de 5 mm autour de la page finie (voir schéma ci-dessous), avec des traits de coupe à 3mm minimum du format fini, sans ajout de barre de couleur dans le fond perdu.
- L'orientation des pages doit être celle du document fini tête en haut.
- Important : La page finie doit être centrée systématiquement dans le média
- Fournir un seul fichier global avec les pages individuelles dans l'ordre, pages blanches incluses.

Prescriptions techniques « expert » à respecter :

- Avant d'exporter le document, il faut aplatir les différentes transparences ou calques du document.
- Ne pas modifier le nom des couleurs Pantone utilisées.
- Pour un document en noir, utiliser la couleur noir uniquement (une seule couche).
- Pour des aplats noir, il est préférable d'en ajouter une couleur de soutien (30 % de cyan par exemple).
- Le taux d'encrage total ne devra pas être supérieur à 300 %
- Attention, pour les petites polices en blanc sur fond sombre : si le corps du texte est trop petit (< 6 pt) et la police trop fine, il y a un risque que certains caractères n'apparaissent pas complètement, rendant le texte peu ou pas lisible.
- L'épaisseur des traits ne doit pas être inférieure à 0,2 pt.
- Fournir un fichier imposé en planche pour les couvertures d'un dos-carré les documents en pli-roulé ou pli-accordéon type « plan ».
- Le profil ICC appliqué sera le profil normalisé ISO Coated V2 300% ECI, tout autre profil ne sera pas pris en compte.

Bloc couleur avec fonds perdus

Architecture de la page, gabarit

- Prévoir un fond perdu de 4 mm sur les 4 côtés

Images avec fonds perdus
(Résolution : 300 dpi)

Format du fichier

Format de la page
(zone de coupe)

